

## Mini Gabinete SmartRack 6U Bajo Perfil Profundidad de Switch Instalación en Pared, Ventana de Acrílico Transparente, Blanco

NÚMERO DE MODELO: SRW6UWG



El gabinete para instalación en pared asegura y organiza 6U de racks de 48 cm (19 pulgadas) en gabinetes de cableado de redes, aulas y otras ubicaciones con espacio de piso limitado. La ventana acrílica transparente le permite monitorear los equipos sin abrir la puerta.

### General

El Gabinete SmartRack SRW6UWG de 6U de Bajo Perfil de Profundidad de Switch para Instalación en la Pared es ideal para el almacenamiento de equipos para rack estándar EIA de 19" en gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases y otras áreas con espacio de piso limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para cargas demandantes con un acabado blanco duradero de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras).

La puerta frontal presenta una ventana de acrílico transparente resistente al impacto que le permite monitorear las lecturas del equipo sin desbloquear el gabinete. La ventana no solo ayuda a impedir que el equipo sufra manipulaciones y a reducir el ruido acústico, sino que también añade estética a su instalación de TI.

Para garantizar que su valioso equipo se mantenga seguro, la puerta frontal y los paneles laterales se cierran con llave en forma segura para impedir que sufran daños, manipulaciones o hurto. Los paneles superior e inferior y laterales removibles son ventilados, lo que permite que fluya aire libremente por el gabinete para mantener el equipo refrigerado. La puerta frontal reversible puede abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Los puertos funcionales ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables a través del gabinete.

El SRW6UWG viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared (o se puede emplear el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil). Los orificios de

### Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras).
- La puerta frontal incluye una ventana de acrílico transparente resistente a los impactos
- Gabinete de acero con cerradura y ventilados a los lados, arriba y abajo
- Garantiza 6U para racks de 48 cm (19 pulgadas) y hasta 41,92 cm (16,5 pulgadas) de profundidad
- Se instala en la pared o rueda por el piso (con SRCASTER opcional)

### El Paquete Incluye

- Gabinete SmartRack SRW6UWG de 6U de bajo perfil y ajuste de profundidad a la altura del interruptor para instalación en pared
- (12) Tornillos M6
- (12) Tuercas de fijación M6
- (12) Arandelas de copa M6
- (12) Tornillos 12-24
- Placa para instalar extraíble
- (3) Tornillos de la placa para instalar
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar el equipo a una profundidad de hasta 42 cm [16.5"], como switches de red y paneles de conexiones.

## Características

### Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, aulas y otras áreas con espacio de piso limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso.
- Aloja todo equipo de rack estándar de 48 cm (19 pulgadas) en 6U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras).

### Ventana de acrílico transparente resistente a los impactos

- Le permite monitorear sus equipos sin abrir el gabinete
- Previene la manipulación indebida de los equipos
- Reduce el ruido acústico
- Brinda un atractivo visual adicional

### Mantiene seguros los equipos importantes

- Los paneles laterales y puertas se cierran con llave en forma segura
- Los paneles tienen ventilación, lo cual que permite que fluya aire libremente para mantener el equipo refrigerado
- Haga girar el gabinete 180° antes de instalarlo para abrir la puerta frontal reversible a la izquierda o a la derecha
- Los puertos con tapas extraíbles permiten el enrutamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

### Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el kit de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los agujeros de instalación se ubican a 40 cm (16 pulgadas) de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos.
- Los rieles frontales verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar al equipo a una profundidad de hasta 42 cm [16.5"].
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

### Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332187284
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS

Tipo de Rack	Gabinete
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Blanco
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	41.91
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	16.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	419
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (Pr x An)
Altura del Rack	6U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	43.94 x 65.53 x 50.55
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	17.30 x 25.80 x 19.90
Peso de Envío (kg)	14.97
Peso de Envío (lb)	33.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	36.83 x 59.7 x 44.45
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	14.5 x 23.5 x 17.5
Peso de la Unidad (kg)	13.15
Peso de la Unidad (lb)	29
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Profundidad de Rack	Poco profundo
Número de Rieles para Instalación Vertical	2
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	UL/CSA 60950-1, EIA-310-E; Clasificación de Protección IP20



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

Aprobaciones	RoHS
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.