

## Rack de 47U Profundo para Servidor, Serie Euro – 1200 mm de Profundidad, Gabinete Ampliable, Paneles Laterales No Incluidos

NÚMERO DE MODELO: SRX47UBDPEXP



Este gabinete de 47U aloja, organiza y asegura equipo de rack de ancho estándar y de mayor profundidad en áreas de servidores y redes de TI de alta densidad.

### Características

#### El Gabinete de Servidor Extra-profundo Acomoda 47U de Equipo Estándar para Rack

Este gabinete de 47U SmartRack® está diseñado para gabinetes de cableado de redes, negocios de venta al menudeo, salones de clase, soporte administrativo y otras áreas con equipos esenciales de TI para instalación en rack. Tiene 1200 mm de profundidad y soporta la instalación de equipos de hasta 1050 mm de profundidad. Esto permite instalaciones de equipos de alta densidad, espacio adicional para administración del cableado y espacio para la remoción de fuentes de potencia de Hot-Swap de la parte posterior de los dispositivos instalados. Fabricado de acero para servicio pesado con un durable acabado de pintura negra en polvo, el SRX47UBDPEXP tiene una capacidad máxima para carga estacionaria de 1360 kg y una capacidad máxima de carga rodante de 1020 kg.

#### Mantiene Seguros los Equipos Importantes

La puerta frontal reversible y puertas posteriores divididas se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Las puertas y el panel superior están diseñados para rápida liberación, facilitando el acceso con poco esfuerzo a los equipos conectados y el cableado. Los convenientes puertos superiores y un fondo abierto permiten un fácil tendido de los cables a través del gabinete. Las puertas con ventilación permiten un generoso flujo de aire del frente hacia atrás para mantener su equipo fresco y funcionando a su máximo.

#### Fácil instalación del gabinete y el equipo

Este rack de 47U para servidor viene completamente ensamblado para una colocación rápida y fácil con ruedas preinstaladas que le permiten maniobrarlo sobre una superficie nivelada, lisa y estable y a través de una puerta estándar de dos metros a su posición, donde puede ser estabilizado mediante el ajuste de los niveladores. Cuatro rieles de instalación se ajustan en incrementos de 6.35 mm para acomodar equipos de hasta 1050 mm de profundidad. Los rieles para instalación en 0U sin herramientas permiten la instalación rápida de hasta cuatro PDUs y administradores de cables verticales compatibles.

#### Diseñado para Acomodar Múltiples Gabinetes en una Hilera

Este modelo de expansión viene sin paneles laterales para unirse con otros gabinetes de rack en una hilera. Las lengüetas para interconexión integradas facilitan combinar varias unidades. Este rack es también compatible con configuraciones de pasillo caliente / pasillo frío. El ancho de centro a centro se puede establecer en 600 mm para igualar el ancho de mosaicos del piso de un centro de datos estándar.

### Destacado

- Rack de 47U construido de acero con recubrimiento de pintura en polvo que resiste entornos agresivos
- Las puertas frontal y posterior divididas se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos.
- Se embarca completamente ensamblado para una rápida instalación sobre las ruedas preinstaladas
- Viene sin paneles laterales para unirse fácilmente con varios gabinetes de rack en una fila
- Los rieles de instalación aceptan equipo para rack estándar de hasta 1050 mm de profundidad

### Aplicaciones

- Almacene y organice equipos para instalación en rack más profundos del usual en un gabinete de cableado de redes, centro de datos o en otra área donde necesite que los componentes estén seguros

### El Paquete Incluye

- SRX47UBDPEXP – Rack de 47U para Servidor
- (2) Llaves
- (50) Tornillos M6
- (50) Arandelas M6
- (50) Tuercas de fijación M6
- Manual del Propietario

**Cumple con los Estándares de la Industria de Tarjetas de Pago [PCI].**

El SRX47UBDPEXP cumple con todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el PCI DSS [Payment Card Industry Data Security Standard] Esto es esencial para las empresas que procesan, almacenan y/o transmiten información de tarjetas de crédito.

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332221643
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Tipo de Rack	Gabinete
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	22.75
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	57.8
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	578
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	105.00
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	41.34
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	1,050
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	10.16
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	4
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	102
Altura del Rack	47U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	246.89 x 65.40 x 128.83
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	97.20 x 25.75 x 50.72
Peso de Envío (kg)	130.44
Peso de Envío (lb)	287.58
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	199,39 x 60,02 x 124,61
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	78.5 x 23.62 x 49.060



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

Peso de la Unidad (kg)	106.37
Peso de la Unidad (lb)	234.510
Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)	1,021
Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)	2250
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	1,361
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	3000
Profundidad de Rack	Profundidad
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	UL60950; RoHS; CE
Aprobaciones	EIA/ECA-310-E
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.